

Architect-bereik

Lezers—HF

7257711 – Architect One Blue RFID & Bluetooth Mullion-lezer

De Architect One Blue is een mullion RFID/Bluetooth/NFC-lezer die specifiek is ontworpen voor installatie in kleine ruimtes, bijvoorbeeld op deurkozijnen of nauwe inbouwdozen. Deze is specifiek ontworpen voor toegangscontroleapplicaties gekoppeld aan de toonaangevende Mobile-ID-ondersteuning voor gebruikersvriendelijke toepassingen. Het compacte en intelligente ontwerp zorgt ervoor dat de lezer eenvoudig is te integreren in iedere installatie.



De Architect One Blue-lezer wordt met de volgende functies geleverd:

- Ondersteunt PAC OPS™, Mobile-ID's
- Configureerbaar leesbereik voor ID-apparaten:
 - Tot 60 mm voor PAC HF ID-apparaten
 - Tot 20 m voor Mobile-ID's
- Sabotagedetectiesysteem met versnellingsmeter

Onderdeelnummer(s)	7257711 – Architect One Blue RFID & Bluetooth Mullion-lezer
Ondersteunde ID-apparaatformaten	PAC OPS™, Lite PAC OPS™
Uitvoerformaten	PAC, PAC64
Akoestische/visuele indicatoren	Akoestische sounder en 2 x RGB LED's (360 configureerbare kleuren)
RFID-frequentie	Hoge frequentie (13.56 MHz: ISO14443A types A & B, ISO18092), Bluetooth / NFC
Maximum leesbereik	60 mm / 2,36 inch voor PAC HF ID-apparaten of 20 m / 65 ft voor Mobile-ID's (configureerbaar)
Sabotage-uitvoer	Sabotagedetectiesysteem met versnellingsmeter en sleutelverwijderingsoptie (gepatenteerde oplossing)
Aanbevolen kabels	PAC-uitvoer 6-aderige 24 AWG alarmkabel (niet afgeschermd)
Energie-invoer(en)	9–15 V DC, 150 mA @ 12 V DC
Afmetingen	42 (b) × 112 (h) × 22 (d) mm / 1,65 (b) × 4,41 (h) × 0,87 (d) inch
Materiaal	UL ABS-plastic
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +70°C / -22°F to 158°F
Relatieve vochtigheid in bedrijf	0% tot 95% relatieve vochtigheid
Garantie	Levenslang tegen elektronische defecten
Naleving van normen	Conform CE, UL, FCC, IL, IK10 vandalismebestendig
Omgeving	IP65 – binnen/buiten weerbestendig