

Brandwerende doorvoeren



Brandwerende buisdoorvoer RS90

- Eenvoudige, droge, schone en efficiënte manier om kabel- en buisdoorvoeren brandwerend af te dichten.
- Classificatie EI90/EW90.
- Toepasbaar in een brandwerende wand van 30, 60 en 90 minuten.
- Toepasbaar met kabel en buis, (data)kabel, telecommunicatiekabel en glasvezelkabel.
- Toepasbaar tijdens het installatieproces en achteraf.

Artikelnr.:	AT1522
EAN:	8712259370811
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Zwart
Verpakkingshoeveelheid	5 x 10 st.
Diameter	16-25 mm
Ø Gatzaag	32-35 mm
Uitvoering	Prefab brandschot
Vorm	Rond
Geschikt voor maximale kabeldiameter	15 mm
Externe hoogte	36 mm
Externe breedte	45 mm
Buitendiameter	36 mm
Inwendige hoogte	36 mm
Binnenbreedte	28 mm
Binnendiameter	28 mm
Diepte	36 - 36 mm
Plaatdikte/productlengte	36 mm
Min. wanddikte	100 mm
Min. plafonddikte	25 mm
Toebehoren noodzakelijk	Nee
Geschikt voor gipsplaten	Ja
Geschikt voor massieve wand	Ja
Geschikt voor massieve vloer	Ja
Geschikt voor vloerinbouw	Nee
Geschikt voor plafondinbouw	Ja
Geschikt voor lege kunststof leidingen	Ja
Min. vereiste vrije ruimte binnen de brandscheiding	Ja
Brandscheiding toewijsbaar tot 100%	Ja
Maxi. druk	
Weersbestendig	Nee
Inhoud emmer/zak	
Inhoud doos/ patroon	
Brandwerendheidsklasse volgens DIN 4102-9	-
Min. brandwerendheidsklasse volgens DIN EN 13501-2	EI30
Max. brandwerendheidsklasse volgens DIN EN 13501-2	EI90
Verzending	50

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.