

Architect-bereik

Lezers—HF

7257713 – Architect A Blue - RFID & Bluetooth-standaardlezer

De Architect A Blue is een standaard RFID/Bluetooth/NFC-lezer die vandalisme-bestendig en is ontworpen voor extreme veiligheid. De Architect A Blue-lezer is specifiek ontworpen voor hoge beveiliging toegangscontroleapplicaties gekoppeld aan de toonaangevende Mobile-ID-ondersteuning voor gebruikersvriendelijke toepassingen.



De Architect A Blue-lezer wordt met de volgende functies geleverd:

- Ondersteunt PAC OPS™, Mobile-ID's (standaard in kaartgebruikersmodus).
- Configureerbaar leesbereik voor ID-apparaten:
 - tot 80 mm voor PAC HF ID-apparaten
 - tot 20 m voor Mobile-ID's
- Sabotagedetectiesysteem met versnellingsmeter

Onderdeelnummer(s)	7257713 – Architect A Blue - RFID & Bluetooth-standaardlezer
Ondersteunde ID-apparaatformaten	PAC OPS™, Lite PAC OPS™
Uitvoerformaten	PAC, PAC64
Akoestische/visuele indicatoren	Akoestische sounder en 2 x RGB LED's (360 configureerbare kleuren)
RFID-frequentie	Hoge frequentie (13.56 MHz: ISO14443A types A & B, ISO18092), Bluetooth / NFC
Maximum leesbereik	80 mm / 3,15 inch voor PAC HF ID-apparaten of 20 m voor Mobile-ID's (configureerbaar)
Sabotage-uitvoer	Sabotagedetectiesysteem met versnellingsmeter en sleutelverwijderingsoptie (gepatenteerde oplossing)
Aanbevolen kabels	PAC-uitvoer 6-aderige 24 AWG alarmkabel (niet afgeschermd)
Energie-invoer(en)	7–28 V DC, 150 mA @ 12 V DC
Afmetingen	80 (b) × 107 (h) × 26 (d) mm / 3,15 (b) × 4,21 (h) × 1,02 (d) inch
Materiaal	UL ABS-plastic
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +70°C / -22°F to 158°F
Relatieve vochtigheid in bedrijf	0% tot 95% relatieve vochtigheid
Garantie	Levenslang tegen elektronische defecten
Naleving van normen	Conform CE, UL, FCC, IL, IK10 vandalismebestendig
Omgeving	IP65 – binnen/buiten weerbestendig