

PAC 530-uitvoer

IO-controllers

909020052 – PAC 530-uitvoercontroller - DIN-installatie

Invoer/uitvoer (I/O)-controllers functioneren met PAC-netwerktogangscontrollers (PAC 512 DC/DCi) voor uitgebreide beveiliging en gebouwbeheerfuncties.



DIN 530-uitvoercontroller

- 12 door gebruiker configureerbare uitvoeren (10 x 2 A en 2 x 8 A)
- Meerdere uitvoermodi waar onder vergrendeld, tijdelijk, geschakeld en gepulst.
- Configureerbare tijdsprofielen
- 2 x door gebruiker configureerbare invoeren (2, 3 of 4 standmodi)
- One-Touch-testmodus voor eenvoudige inbedrijfstelling en directe storingsdiagnose
- Geconfigureerd via Access Central-beheerssoftware

Onderdeelnummer(s)	909020053 – PAC 530-uitvoercontroller - DIN-installatie	909020051 – PAC 530-uitvoercontroller - in metalen kast
Configuratie	via PC met PAC Access Central	
Verbinding met PAC 512	RS-485	
Maximum afstand van PAC 512	1000 m / 3280ft	
Invoerverbindingsfuncties	2 x configureerbare invoeren: • Normaal open, Normaal gesloten en 2, 3 of 4 standen • 5 A relais @ 30 V DC 1 x sabotage alarm 1 x opheffing 1 x RS-485	
Uitvoerverbindingsfuncties	12 x configureerbare uitvoeren: • Vergrendeld, Tijdelijk, Geschakeld en Gepulst • 10 x 2 A relais @ 30 V DC • 2 x 8 A relais @ 30 V DC 1 x 200 mA hulpspanningsuitvoer met polyfusie	
Aanbevolen kabels	0,22 mm 8-aderige alarmkabel	
Vermogensinvoer(en)	10,5–28 V DC 115 mA@ 10,5 V DC 45 mA@ 28 V DC	
Afmetingen	150 (b) x 220 (h) x 40 (d) mm 5,91 (b) x 8,66 (h) x 1,57 (d) inch	Verpakt: 180 (b) x 125 (h) x 40 (d) mm Verpakt: 7,09 (b) x 4,92 (h) x 1,57 (d) inch
Gewicht	909020051 — 1,35 kg	909020053 — 0,60 kg
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C / 14°F to 131°F	
Relatieve vochtigheid in bedrijf	10% tot 85% relatieve vochtigheid	
Garantie	5 jaar tegen elektronische defecten	
Naleving van normen	Conform UKCA, CE, FCC, IC, RoHS & WEEE	