

centraaldoos voor dikke buis

U 120 GRO-3-O



U 120 GRO-3-O

centraaldoos voor dikke buis

Artikelnummer: 97371401

Afmetingen: 74 x 74 x 133 mm

centraaldoos voor dikke buis, met open frontdeel geoptimaliseerd voor speciale houdmagneet voor prefabricage van onderdelen, voor plafondplaten tot 7,5 cm dik, met M5 schroefdraadbus (draagvermogen 10kg) voor het inbouwen van een plafondhaak, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

3-delig, magneetbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M32



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	groen
Kleur deksel:	andere

Afmetingen

Breedte:	74 mm
Lengte:	74 mm
Hoogte:	133 mm
Inwendige hoogte:	114 mm
Gewicht:	0.0769 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneetbevestiging
Bevestiging in de muur:	Betonbouw

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902656134
ETIM-klasse:	EC002601
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

[97822301 - IBT LZA-23 - stanstang](#)

[97821801 - IBT LZA-18 - stanstang](#)

[97820001 - IBT LZA-OE - stanstang](#)

[98498001 - HM P 71 - Toebehoren IBT](#)

[97912401 - DH 125-M5 - plafondhaak](#)

[92510301 - VD-67-O - afsluitdeksel](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[97022501 - RVB 25 - buisverbinder](#)

Kabelwartel

$4x \leq \varnothing 35 \text{ mm}$
 $8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

