UFH-TACK-A: Tackergerät für UFH-TACK-40 und UFH-TACK-60



Kommerzielle Informationen

Tackergerät für UFH-TACK-40 und UFH-TACK-60

Leichter, intelligenter und stabiler: entwickelt für maximalen Bedienkomfort auf jeder Baustelle und optimale Ergonomie für den Installateur.

Leichter
- Dank der Kombination aus Aluminium im Grundkörper, Polyamid in der Führungsschiene und Polypropylen für die übrigen Kunststoffteile ist das Tackergerät leicht und gleichzeitig besonders robust.

Intelligenter
- Das Gewicht, das die Tackerklammern nach unten drückt, ist dauerhaft an der Führungsschiene befestigt. Dadurch kann es weder versehentlich entfernt noch auf der Baustelle verloren werden.
- Zwischen den einzelnen Komponenten sind keine Kabel vorhanden, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht.
- Die Führungsschiene ist so ausgelegt, dass Tackerklammern ausschließlich von oben eingeführt werden können. Dadurch können sie selbst dann nicht aus der Schiene fallen, wenn das Gerät schräg gehalten wird. Zudem ist die Führungsschiene fest mit dem Gehäuse des Tackergeräts verbunden.
- Die Inspektionsklappe ist besonders langlebig ausgeführt und öffnet sich in einem Winkel, wodurch das Bruchrisiko deutlich reduziert wird. Verklemmte Tackerklammern können dadurch schnell und einfach entfernt werden.
- Sowohl die Henco UFH-TACK-40- als auch die UFH-TACK-60-Tackerklammern sind mit diesem Gerät kompatibel, ebenso andere Tackerklammern mit einer Breite von 6 mm.

Stabiler
- Dank der optimalen Gewichtsverteilung mit niedrigem Schwerpunkt im unteren Bereich des Geräts können Rohre präzise und mühelos befestigt werden.
- Der integrierte Standfuß hält das Tackergerät stabil aufrecht, sodass der Installateur komfortabler, sicherer und effizienter arbeiten kann.

Grundmaße der Einheit	
Höhe	925 mm
Länge	245 mm
Breite	235 mm
Nettogewicht	1,700 kg

Zertifikate

Anwendungen

Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Tiefbau, Industrie

Technische Eigenschaften

Magazinkapazität	105	
Geeignet für Rohrdurchmesser	16|20	Millimeter
Länge der Ankerklammer	43|58	Millimeter
Höhe	925	Millimeter
Breite	235	Millimeter