

OASIS

Elektrische destratificatoren



Elektrische destratificatoren zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in bijvoorbeeld een bedrijfshal. De toestellen voorkomen dat er verschillende luchtlagen met verschillende temperaturen in de ruimte ontstaan. Hierdoor wordt een besparing op energieverbruik van ca. 30% gerealiseerd.

De elektrische destratificatoren van Masterwatt zorgen voor verkoeling in de zomer en voor destratificatie in de winter. De toestellen worden aan het plafond gemonteerd.

Eigenschappen:

- Geschikt voor ruimten met een verdiepingshoogte tot 5 a 6 meter.
- 3 Aluminium rotorbladen.
- Elektrische aansluiting 1 fase 230V.
- Inclusief ophangbeugel.
- Geen temperatuur regeling mogelijk.

| Model | Vermogen (kW) | Luchtverplaatsing (m3/h) | Afmetingen l x h x d (mm) | Gewicht. (kg) | Artikel nr. |
|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| OASIS R90 | 0,06 | 8400 | 900 x 900 x 390 | 3,9 | 600 800 006 |
| OASIS R120 | 0,06 | 13800 | 1200 x 1200 x 390 | 4,0 | 600 800 007 |
| OASIS R140 | 0,06 | 15600 | 1400 x 1400 x 390 | 4,1 | 600 800 008 |
| OASIS R150 | 0,06 | 16000 | 1500 x 1500 x 390 | 4,1 | 600 800 009 |
| OASIS R140 IPX4 | 0,06 | 15600 | 1400 x 1400 x 390 | 4,1 | 600 800 010 |

Toebehoren

| | | |
|--------------|-----------------------|-------------|
| RG5 Regelaar | Maximaal 1 toestel | 600 800 011 |
| RGE Regelaar | Maximaal 3 toestellen | 600 800 012 |