

## PRODUCTINFORMATIEBLAD DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR® 51S Standard | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 51 mm



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Werkplaatsverlichting
- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Objectverlichting

### Productvoordelen

- Blijjant accentlicht
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index  $R_a$ : 100
- Diameter: 51 mm



– Deco afdekking


## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	35 W
Nominaal vermogen	35.00 W
Nominale spanning	12 V
Arbeidsfactor $\lambda$	1,00

## Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	1000 cd
Lichtstroom	430 lm
Nominale nuttige lichtstroom 90°	430 lm
Lichtstroom efficiëntie	12 lm/W
Lichtstroom einde nominale leven	0.75
Lichtkleur	1029
Kleurtemperatuur	2900 K
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale piekintensiteit	1000 cd
UV-bescherming	Ja



349643\_HAL\_DICRO\_AK

## Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Opwarmtijd (60 %)	0.00 s
Opstarttijd	0.0 s

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Totale lengte	46.00 mm
Diameter	50,7 mm

Maximale diameter	51 mm
Product gewicht	30,56 g

### Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	GU5.3
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Reflector

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Brandstand	Willekeurig

### CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	38.00 kWh/1000h

### Landspecifieke categorisering


Internationaal lampcoderingssysteem	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Bestelreferentie	44865 WFL

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	DLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	GU5.3
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Lengte	46,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	50,7 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	50,7 mm

X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.444
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.406
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	NARROW_CONE_90
EPREL-ID	1337643,1498553
Modelnummer	A36943F,AC35779

## DOWNLOADS

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	Document name
 Spectral power distribution	349643_HAL_DICRO_AK

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300272634	Vouwdoos 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	38.55 g	0.12 dm <sup>3</sup>
4058075306929	Bundel 2	92 mm x 46 mm x 58 mm	77.00 g	0.25 dm <sup>3</sup>
4050300531533	Verzenddoos 20	201 mm x 123 mm x 148 mm	856.12 g	3.66 dm <sup>3</sup>
4058075306943	Verzenddoos 144	342 mm x 291 mm x 268 mm	6753.00 g	26.67 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.