


# Railsysteem voor verdelers Smissline-S SmisslineTP startpakket 72 Modules, 3L LALB

ZLS905E72-3LLALB

2CCA183214R0001

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CCA183214R0001   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC001900 - Railsysteem voor verdelers   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten   |
| <b>Serie/programma</b>       | Smissline-S   |
| <b>Type</b>                  | ZLS905E72-3LLALB  |
| <b>Omschrijving</b>          | SmisslineTP startpakket 72 Modules, 3L LALB   |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 13 kalenderdagen  |
| <b>GTIN code</b>             | 7612271417161   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 2185 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | CH  |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 493,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | FV                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 2185 Gram                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 1338 x 108 x 34 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                   |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Hoogte (millimeter):                  | 110.5   |
| Aantal polen:                         | 3       |
| Hartafstand rail (millimeter):        | 13      |
| Hoogte rail (millimeter):             | 10      |
| Dikte rail (millimeter):              | 3       |
| Nom. (meet)stroom (ampère):           | 200     |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère): | 10      |
| Oppervlaktebescherming:               | Vertind |
| Breedte (millimeter):                 | 1338    |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

