

909020053 – PAC 520-invoercontroller - DIN-installatie

Invoer/uitvoer (I/O)-controllers functioneren met PAC-netwerktogangscontrollers (PAC 512 DC/DCi) voor uitgebreide beveiliging en gebouwbeheerfuncties.



DIN 520-invoercontroller

- 20 door gebruiker configureerbare invoeren
- 2, 3 of 4 standinvoeren
- 2 × 5 A uitvoerrelais
- One-Touch-testmodus voor eenvoudige inbedrijfstelling en directe storingsdiagnose
- Geconfigureerd via Access Central-beheerssoftware

Onderdeelnummer(s)	909020053 – PAC 520-invoercontroller - DIN-installatie	909020051 – PAC 520-invoercontroller - in metalen kast
Configuratie	via PC met PAC Access Central	
Verbinding met PAC 512	RS-485	
Maximum afstand van PAC 512	1000 m / 3280ft	
Invoerverbindingfuncties	20 x configureerbare invoeren: • Normaal open, Normaal gesloten en 2, 3 of 4 standen • 5 A relais @ 30 V DC 1× sabotage alarm 1× opheffing 1 × RS-485	
Uitvoerverbindingfuncties	2 × configureerbare uitvoeren: • Vergrendeld, Tijdelijk, Geschakeld en Gepulst • 5 A relais @ 30 V DC 2 × 200 mA hulpspanningsuitvoer met polyfusie	
Aanbevolen kabels	0,22 mm 8-aderige alarmkabel	
Vermogensinvoer(en)	10,5–28 V DC 115 mA@ 10,5 V DC 45 mA@ 28 V DC	
Afmetingen	150 (b) × 220 (h) × 40 (d) mm 5,91 (b) × 8,66 (h) × 1,57 (d) inch	Verpakt: 180 (b) × 125 (h) × 40 (d) mm Verpakt: 7,09 (b) × 4,92 (h) × 1,57 (d) inch
Gewicht	909020051 — 1,35 kg	909020053 — 0,60 kg
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C / 14°F to 131°F	
Relatieve vochtigheid in bedrijf	10% tot 85% relatieve vochtigheid	
Garantie	5 jaar tegen elektronische defecten	
Naleving van normen	Conform UKCA, CE, FCC, IC, RoHS & WEEE	