UFH-TACK-A: Agrafeuse pour UFH-TACK-40 et UFH-TACK-60



Informations commerciales

Agrafeuse pour UFH-TACK-40 et UFH-TACK-60

Plus légère, plus intelligente et plus stable : conçue pour offrir une facilité d'utilisation maximale sur chaque chantier et une ergonomie optimale pour l'installateur.

Plus légère
- Grâce à la combinaison de l'aluminium dans le bloc inférieur, du polyamide dans le rail de guidage et du polypropylène pour les autres composants plastiques, l'agrafeuse est légère tout en étant particulièrement robuste.

Plus intelligente
- Le poids qui pousse les agrafes vers le bas est fixé en permanence au rail de guidage. Il ne peut donc pas être retiré accidentellement ni perdu sur le chantier.
- Aucun câble n'est présent entre les différents composants, ce qui améliore le confort d'utilisation.
- Le rail de guidage est conçu de manière à permettre l'introduction des agrafes uniquement par le haut. Elles ne peuvent donc pas tomber du rail, même lorsque l'outil est tenu inclinée. De plus, le rail de guidage est solidement fixé au corps de l'agrafeuse.
- La trappe d'inspection a été conçue pour une durabilité accrue et s'ouvre selon un angle, réduisant considérablement le risque de casse. Les agrafes bloquées peuvent ainsi être retirées rapidement et facilement.
- Les agrafes Henco UFH-TACK-40 et UFH-TACK-60 sont compatibles avec cet outil, ainsi que d'autres agrafes d'une largeur de 6 mm.

Plus stable
- Grâce à une répartition optimale du poids, avec un centre de gravité bas dans la partie inférieure de l'outil, les tubes peuvent être agrafés avec précision et sans effort.
- Le support intégré maintient l'agrafeuse parfaitement droite, permettant à l'installateur de travailler plus confortablement, en toute sécurité et avec une meilleure efficacité.

Dimensions de base de l'unité	
Hauteur	925 mm
Longueur	245 mm
Largeur	235 mm
Poids net	1,700 kg

Certificats

Applications

Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Infra, Industrie

Caractéristiques techniques

Capacité du magasin	105	
Adapté au diamètre du tube	16|20	millimètre
Longueur du clip d'ancrage	43|58	millimètre
Hauteur	925	millimètre
Largeur	235	millimètre