UFH-TACK-A: Tackerapparaat voor UFH-TACK-40 en UFH-TACK-60



Commerciële informatie

Tackerapparaat voor UFH-TACK-40 en UFH-TACK-60

Lichter, slimmer en stabieler: ontworpen voor maximaal gebruiksgemak op elke werf en optimale ergonomie voor de installateur.

Lichter
- Dankzij de combinatie van aluminium in het onderblok, polyamide in de geleiderail en polypropyleen voor de overige kunststof onderdelen is het tackerapparaat licht van gewicht en ook bijzonder robuust.

Slimmer
- Het gewicht dat de tackerkrammen naar beneden drukt, is permanent aan de geleiderail bevestigd. Hierdoor kan het niet per ongeluk worden verwijderd of verloren gaan op de werf.
- Er zijn geen kabels aanwezig tussen de verschillende onderdelen, wat het gebruiksgemak verhoogt.
- De geleiderail is zo ontworpen dat tackerkrammen uitsluitend van bovenaf kunnen worden ingevoerd. Daardoor kunnen ze niet van de rail vallen, zelfs niet wanneer het apparaat onder een hoek wordt gehouden. Bovendien is de geleiderail stevig verbonden met het lichaam van het tackerapparaat.
- Het inspectieluik is extra duurzaam ontworpen en opent onder een hoek, waardoor het risico op afbreken aanzienlijk wordt verminderd. Vastgelopen tackerkrammen kunnen hierdoor snel en eenvoudig worden verwijderd.
- Zowel de Henco UFH-TACK-40- als de UFH-TACK-60-tackerkrammen zijn compatibel met dit apparaat, evenals andere tackerkrammen met een breedte van 6 mm.

Stabieler
- Dankzij de optimale gewichtsverdeling, met een laag zwaartepunt in het onderste gedeelte van het apparaat, kunnen buizen nauwkeurig en moeiteloos worden getackerd.
- De geïntegreerde standaard houdt het tackerapparaat stabiel rechtop, zodat de installateur comfortabeler, veiliger en efficiënter kan werken.

Dimensies basiseenheid	
Hoogte	925 mm
Lengte	245 mm
Breedte	235 mm
Netto gewicht	1,700 kg

Certificaten

Toepassingen

Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Infra, Industrie

Technische kenmerken

Capaciteit magazijn	105	
Geschikt voor buisdiameter	16|20	Millimeter
Lengte ankerclip	43|58	Millimeter
Hoogte	925	Millimeter
Breedte	235	Millimeter