

909020114 – PAC MT PIN & Prox-lezer

PAC MT-lezers bieden de enige oplossing voor lezers die alle PAC RFID-referenties ondersteunen alsook ondersteuning voor alle standaard LF- en HF-referenties die worden ondersteund via Wiegand-protocols. De oplossing is daarom ideaal voor locaties waar ondersteuning van meerdere ID-inrichtingen nodig zijn.



Kan worden geïnstalleerd in de meeste ingebouwde elektrische inbouwdozen.

- Ondersteunt de volgende ID-apparaten:
 - PAC
 - KeyPAC
 - PAC OPS™ Lite
 - PAC OPS™
 - Wiegand (vele varianten)
- Geïntegreerd sabotagecircuit en montageplaat
- Sabotage verbindingsdraad van lezer wanneer gebruikt met PAC 512-controllers
- De PIN-lezer ondersteunt meerdere PIN-modi, waaronder PAC PIN-blokkering, PAC PIN, PAC64 PIN en verschillende Wiegand PIN-opties

Onderdeelnummer(s)	909020114 – PAC MT PIN & Prox-lezer
Ondersteunde ID-apparaatformaten	PAC, KeyPAC, PAC OPS™ Lite, PAC OPS™
Ondersteunde uitvoerprotocols	PAC, PAC32, PAC64, Wiegand
Akoestische/visuele indicatoren	Akoestische sounder en rode/groene LED's
RFID-frequentie	Lage frequentie (125 kHz en 153.6 kHz) en hoge frequentie (13.56 MHz)
Maximum leesbereik	HF 45 mm / 1,77 inch
Sabotage-uitvoer	Gecertificeerd voor EN 50131-1 en EN 50131-3
Aanbevolen kabels	PAC-uitvoer 6-aderige 24 AWG alarmkabel (niet afgeschermd)
Energie-invoer(en)	12–24 V DC, <100 mA @ 12 V DC
Afmetingen	89 (b) × 115 (h) × 30 (d) mm / 3,50 (b) × 4,53 (h) × 1,18 (d) inch
Gewicht	0,294 kg
Materiaal	UL-polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +66°C / -40°F to 151°F
Relatieve vochtigheid in bedrijf	10% tot 85% relatieve vochtigheid
Garantie	Levenslang tegen elektronische defecten
Naleving van normen	Conform UKCA, CE, UL, FCC, IC, RoHS & WEEE
Omgeving	IP65 – binnen/buiten weerbestendig
Beschermingsgraad	Beveiligingsgraad 3