



Resi9 - Aardlekautomaat - 1P+N - 25A - B-Karakteristiek - 6000A - 30mA - Type A

R9D01625

EAN Code: 3606489661991

Prijs: 136,90 EUR

Hoofd

range	Resi9
product name	RESI9 RCBO
product or component type	Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
device application	Distributie
poles description	1P + N
neutral position	Links
number of protected poles	1
In toegekende stroomsterkte	25 A
network type	AC
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	B
aardlekgevoeligheid	30 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A
breaking capacity	6000 A Icn bij 230 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
quality labels	VDE KEMA

Complementair

network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V
magnetische uitschakellimiet	3...5 x In
[Ui] rated insulation voltage	400 V
stroomstoot	250 A
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
mounting mode	Plug-in
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	4
height	82 mm
width	36 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

depth	70,5 mm
net weight	186 g
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	7500 cycles
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Ja
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel met koprings
wire stripping length	13 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	2 N.m
earth-leakage protection	Ingebouwd

Omgeving

standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20
overvoltage category	III
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...40 °C
ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	216,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	13,552 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	43
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.