

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA G KOKER B300 18M IP30

LVS08176

EAN Code: 3606481877079

**Prijs: 270,60 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Kabelgoot
device application	Elektrische verdeling met lage spanning
type behuizing	Functionele behuizing geleverd als set Metalen kast Binnenbehuizing
beschrijving behuizing/ cel	Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
samenstelling kit	stijlen achterplaat bovenplaat onderplaat
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
type frontplaat	Zonder moet afzonderlijk worden besteld
aantal verticale modules	18
aantal modules (18 mm) per rij	10
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
productcertificaten	ASTA EAC

### Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails conform aan IEC 61439-2
network frequency	50/60 Hz
In toegekende stroomsterkte	630 A bij 40 °C conform aan IEC 61439-2
kortsluitstroom	50 kA
Icw korte duurstroom	25 kA 1 s conform aan IEC 61439-1
Ipk nominale grensstroompiek	53 kA conform aan IEC 61439-1
elektrische isolatieklasse	Klasse I
materiaal	Behandeld plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
breedte	305 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoogte	930 mm
diepte	205 mm
net weight	8,68 kg
Quantity per set	Set van 1

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP30 met voorplaat IP40 met deur IP41 met deur en overkapping IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking
IK beschermingsgraad	IK07 met voorplaat IK08 met doorzichtige deur IK10 met volle deur
mechanische stevigheid	Seismische tests - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	35,5 cm
Package 1 Length	99,5 cm
Package 1 Weight	9,19 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	94,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	159,0 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.