

Productinformatieblad

Specificaties

Canalis KN - Recht element - 40A - 3m - 3L+N+PE - Wit - 6 Aftakkingen



KNA40ED4306

EAN Code: 3606480003165

Prijs: 259,20 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
product name	KN
product or component type	Rechte lengte
device application	Distributie met laag vermogen
le toegekende bedrijfstrom	40 A bij 35 °C
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE 3L + PEN
aantal aftapuitlaten	6
lengte	3 m

Complementair

[Ue] rated operational voltage	230...500 V
network frequency	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
[Ui] rated insulation voltage	500 V
lcw nominale kortstondige weerstandstroom	1,4 kA
lpk nominale piekstroom weerstand	6 kA
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
uitgestraald magnetisch veld	0,039 μ T
thermische spanningslimiet	1980 kA ² .s
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximale spanningsval	<0,168 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,161 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,147 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,133 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
mounting mode	Met schroeven
neutral position	UP
aantal kringen	1
control type	Zonder
standards	IEC 61439-6
width	92 mm
depth	27,5 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

colour	Wit (RAL 9001)
net weight	5,6 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (97% van In) 40...45 °C (94% van In) 45...50 °C (91% van In) 50...55 °C (87% van In)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	310,000 cm
Package 1 Weight	4,000 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	10,900 cm
Package 2 Width	15,500 cm
Package 2 Length	314,000 cm
Package 2 Weight	20,000 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	44,500 cm
Package 3 Width	64,000 cm
Package 3 Length	320,000 cm
Package 3 Weight	260,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

