# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E2.2H Hi-Touch LSIG In=1600A Uitrijdbare uitvoering 3 polig

E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG 3p WMP

1SDA072369R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 1SDA072369R1 |
| **Oude artikelnummer** | E2.2H 1600 EKIP HI |
| **ETIM Productklasse** | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | Emax 2 |
| **Type** | E2.2H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG 3p WMP |
| **Omschrijving** | Emax2 E2.2H Hi-Touch LSIG In=1600A Uitrijdbare uitvoering 3 polig |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 18 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 8015644762193 |
| **Netto gewicht** | 58,9 Kilogram |
| **Land van herkomst** | IT |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 20246,00 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-01-2024 |
| **Conditiegroep** | DW |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Besteleenheid** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 59 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 515 x 515 x 600 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85362090 |

Generated on 19-1-2024

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Nom. continustroom Iu (ampère):** | 1600 |
| **Nom. spanning (volt):** | 690 - 690 |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):** | 100 |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):** | 640 - 1600 |
| **Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):** | 960 - 16000 |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):** | 2400 - 24000 |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:** | Ja |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:** | Aansluiting via apart chassisdeel |
| **Apparaatbouwvorm:** | Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek) |
| **Geschikt voor omegarailmontage:** | Nee |
| **Omegarailmontage optioneel:** | Nee |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact:** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact:** | 4 |
| **Met tripcontact:** | Ja |
| **Aantal polen:** | 3 |
| **Beschermingsgraad (IP):** | IP30 |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:** | Aansluiting via apart chassisdeel |
| **Uitvoering van het bedieningselement:** | Druktoets |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:** | Ja |
| **Motoraandrijving geïntegreerd:** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel:** | Ja |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel:** | Nee |
| **Verliesvermogen (watt):** | 288 |

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage