



TeSys LG - Directstarter in beh. +noodstop - 1,6-2,5A - Stuurspanning: 380V AC

LG1K065Q707A37

EAN Code: 3389110655582

Prijs: 401,50 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys LG
device short name	LG1K
product of component type	Geïsoleerde DOL-starter
device applicatie	Veiligheid
utilisation category	AC-3
apparatsamenstelling	Contactoor Lastscheider Stroomonderbreker
motorvermogen kW	0,37 kW om 220/230 V AC 50/60 Hz 0,75 kW om 400/415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW om 440 V AC 50/60 Hz
instelbereik thermische beveiliging	1,6...2,5 A
spanning stuurkring	380/400 V AC 50/60 Hz
besturingstype	Drukknop start wit I Drukknop stop zwart O Rotatiehendel noodstop rood Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood

Complementair

nummer kabelinvoer	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
breedte	175 mm
hoogte	165 mm
diepte	165 mm
net weight	0,97 kg

Omgeving

standards	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
product certifications	CE UKCA
materiaal	Polycarbonaat
IK-beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met IEC 60529
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18,5 cm
verpakking 1 breedte	22,5 cm
verpakking 1 lengte	25,5 cm
verpakking_1_gewicht	1,834 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	124 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	7e14df67-eba2-4420-9585-9bffc1c2bbc8
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	37
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.