

909030054 – Verpakte PAC 512 DC toegangcontroller met 3 A PSU

909030055 – PAC 512 DC-toegangscontroller - DIN-installatie

PAC 512 DC is een intelligente toegangscontroller voor 2 deuren en kan worden gebruikt in een PAC-toegangsbeheersysteem voor ondersteuning van toegangsbeheer, liftbediening en deurfuncties op locatie. De controller kan zelfstandig worden gebruikt of worden geïntegreerd in een groter PAC-systeem. De PAC controller vertrouwt op beheerssoftware voor veel extra functies, maar heeft ingebouwde databases en kan worden gebruikt voor lokaal toegangsbeheer en bevat functies voor deurbeheer.



Compleet met DIN-installatie voor inbouw in PAC DIN inbouwkasten (o/n 10031 en 10032)

- Beheert toegang door twee deuren – in/uit lezen bij gebruik van PAC- en PAC64-uitvoerlezers
- Database met tot 20.000 sleutelhouders – gebaseerd op één legitimatierecord per sleutelhouder
- 3 A thermische zekeringbescherming voor ontgrendelingsrelais
- Lokale anti-teruglopen-functie
- Ingebouwde RS-232 en RS-485 voor communicatie met PAC Access Central of EasiNet Residential-software

Onderdeelnummer(s)	909030055 – PAC 512 DC-toegangscontroller - DIN-installatie	909030054 – Verpakte PAC 512 DC toegangcontroller met 3 A PSU
Aantal ondersteunde deuren	Twee deuren met maximaal vier toegangscontroleapparaten met de volgende opties: • Een toegangscontrolelezer per deur • Een toegangscontrolelezer en Push To Exit (PTE)-apparaat per deur • Twee toegangscontrolelezer per deur (in- en uitlezen)	
Aantal ondersteunde ID-apparaten	20.000	
Ondersteunde ID-apparaatformaten	PAC (kaarten en tokens) Sleutel-PAC (kaarten en tokens) PAC OPS™ Lite (kaarten en tokens) PAC OPS™ (kaarten en tokens)	
Gebeurtenisopslag	20.000 gebeurtenissen	
Configuratie	via PC met PAC Access Central of Easinet-software	
Aanvullende verbindingen	Opheffing sabotage	
Afstand tot invoerapparaten	70 m	
Invoerapparaten voor toegangscontroller	PAC-lezers (LF, HF, MT, Architect en Biometrisch) PAC PTE-apparaten Deurcontactpunten Alarminvoeren	

**PAC 512 DC****Controllers**

Invoerverbindingfuncties	1 × sabotage alarminvoer 1 × invoeropheffing 1 × RS-232-invoer 1 × RS-485-invoer 1 × invoer per deurkanaal	
Uitvoerverbindingfuncties	2 × 5 A ontgrendelingsrelais @ 30V DC 2 × 5 A hulprelais @ 30V DC	
Aanbevolen kabels	0,22 mm 8-aderige alarmkabel	
Vermogensinvoer(en)	12–24 V DC	
Afmetingen	181 (b) × 65 (h) × 125 (d) mm 7,13 (b) × 2,56 (h) × 4,92 (d) inch	Verpakt: 335 (b) × 335 (h) × 90 (d) mm Verpakt: 13,19 (b) × 13,19 (h) × 3,54 (d) inch
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +35°C / 32°F to 95°F	
Relatieve vochtigheid in bedrijf	10% tot 85% relatieve vochtigheid	
Garantie	5 jaar tegen elektronische defecten	
Naleving van normen	Conform UKCA, CE, UL, FCC, IC, RoHS & WEEE	