

Spritzwassergeschützter Schlüsselschalter 10 A mit Schraubklemmen, weiß

701-38700

4 Jahre
Garantie

Mit diesem spritzwassergeschützten Schlüsselschalter öffnen und schließen Sie leicht elektrische Schiebetüren, Zäune, Poolüberdachungen usw. Der Schlüsselschalter hat drei Stände (1-0-2) und der Schlüssel kann in jedem Stand ausgezogen werden. Bei einer Bestellung werden standardmäßig zwei Schlüssel (mit Gravur 607) mitgeliefert. Der Schlüsselschalter ist mit allen Niko Hydro-Einbau- und Aufputzdosen kompatibel. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt, wodurch sie sich äußerst gut für einen Gebrauch in Feuchträumen und anspruchsvollen Umgebungen eignet.



Technische Daten

Spritzwassergeschützter Schlüsselschalter 10 A mit Schraubklemmen, weiß.

- Maximaler MCB-Wert: 16 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Farbe: Weiß (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Dichtung: Der Deckel verfügt über eine Spritzgussdichtung und schließt hermetisch mit der daran angepassten Dose ab.
- Anzahl der Mechanismen: 1
- Sockelmaterial
 - Harnstoff-Formaldehyd (UF) mit hoher Hitzebeständigkeit
 - weiß RAL9010 (annähernd)
- Umgebungstemperatur: -25 – +55 °C
- Schutzart: IP55 für die Zusammenstellung eines Mechanismus und einer spritzwassergeschützten Dose
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Abmessungen (HxBxT): 72.7 x 72.7 x 43.4 mm
- Kennzeichnung: CE

10 A
250 Vac



niko

Anschlussplan

