

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: EASY 100-1-E 3kW.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 3,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 1300.  
Optimale uitblaashoogte (m): 2,2  
Afmetingen (mm): 280 x 1000 x 285 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 28,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde BASE bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: EASY 100-1-E 5kW.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 5,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 1300.  
Optimale uitblaashoogte (m): 2,2  
Afmetingen (mm): 280 x 1000 x 285 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 30,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde BASE bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: EASY 150-1-E 8kW.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 8,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 1975.  
Optimale uitblaashoogte (m): 2,2  
Afmetingen (mm): 280 x 1500 x 285 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 40,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde BASE bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: EASY 150-1-E 10kW.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 10,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 1975.  
Optimale uitblaashoogte (m): 2,2  
Afmetingen (mm): 280 x 1500 x 285 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 42,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde BASE bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: EASY 200-1-E 10kW.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 10,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 2700.  
Optimale uitblaashoogte (m): 2,2  
Afmetingen (mm): 280 x 2000 x 285 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 53,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde BASE bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: EASY 200-1-E 12,5kW.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 12,5.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 2700.  
Optimale uitblaashoogte (m): 2,2  
Afmetingen (mm): 280 x 2000 x 285 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 55,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde BASE bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: EASY 250-1-E 14,0kW.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 14,0.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 3350.  
Optimale uitblaashoogte (m): 2,2  
Afmetingen (mm): 280 x 2470 x 285 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 62,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde BASE bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE HEATER
0. ELEKTRISCH LUCHTGORDIJN  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: EASY 250-1-E 17,5kW.  
Model: wand/plafond.  
Materiaal: staal.  
Kleur: Wit.  
Vermogen (kW): 17,5.  
Aansluitspanning: 400V 3~.  
Luchtverplaatsing (m<sup>3</sup>/h): 3350.  
Optimale uitblaashoogte (m): 2,2  
Afmetingen (mm): 280 x 2470 x 285 (h x b x d) (exclusief wandbeugel).  
Massa (kg): 65,0.  
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.  
Bediening:  
-via bijgeleverde BASE bediening  
-via bijgeleverde ruimtethermostaat
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.