



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

CorePro, LED, Capsule, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurconsistentie	
Lampvoet	G9	Kleurconsistentie	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurweergave-index (CRI)	80
Schakelcyclus	50.000	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lamptype	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Garantieperiode	2 jaar	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbruik	4,8 W
Bundelhoek (nom.)	280 graden	Lampstroom (nom.)	44 mA
Lichtstroom	570 lm	Overeenkomstig vermogen	60 W
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118 lm/W	Arbeidsfactor	0,4

CorePro LEDcapsule MV - G9

Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	99 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	Capsule
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	397600
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1,0

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Full EOC	871869965818200
Bestelcode	8718699658182
Materiaalnr. (12NC)	929002059802
Lokale code	65818200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699658182
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718699658199

Fotometrische gegevens

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9
830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

CorePro LEDcapsule MV - G9

