

909030154 – Verpakte PAC 512 DCi-toegangcontroller met 3 A PSU

De PAC 512 DCi is een intelligente toegangcontroller voor 2 deuren geschikt voor IP-netwerken en kan worden gebruikt in een PAC-toegangsbeheersysteem voor ondersteuning van toegangsbeheer, liftbediening en deurfuncties op locatie. De controller kan zelfstandig worden gebruikt of worden geïntegreerd in een groter PAC-systeem. De PAC controller vertrouwt op beheerssoftware voor veel extra functies, maar heeft ingebouwde databases en kan worden gebruikt voor lokaal toegangsbeheer en bevat functies voor deurbeheer.



Compleet met vergrendelbare metalen kast, sabotageschakelaar en 3 A PSU

- Beheert toegang door twee deuren – in/uit lezen bij gebruik van PAC- en PAC64-uitvoerlezers
- Database met tot 20.000 sleutelhouders – gebaseerd op één legitimatierecord per sleutelhouder
- 3 amp thermische zekeringbescherming voor ontgrendelingsrelais
- Lokale anti-passback
- Ingebouwde TCP/IP voor communicatie met PAC Access Central of EasiNet Residential-software en RS-485 voor secundaire PAC 512-controllers

Onderdeelnummer(s)	909030155 – PAC 512 DCi-toegangscontroller - DIN-installatie	909030154 – Verpakte PAC 512 DCi-toegangcontroller met 3 A PSU
Aantal ondersteunde deuren	Twee deuren met maximaal vier toegangscontroleapparaten met de volgende opties: • Een toegangscontrolelezer per deur • Een toegangscontrolelezer en Push To Exit (PTE)-apparaat per deur • Twee toegangscontrolelezer per deur (in- en uitlezen)	
Aantal ondersteunde ID-apparaten	20.000	
Ondersteunde ID-apparaatformaten	PAC (kaarten en tokens) Sleutel-PAC (kaarten en tokens) PAC OPS™ Lite (kaarten en tokens) PAC OPS™ (kaarten en tokens)	
Gebeurtenisopslag	20.000 gebeurtenissen	
Configuratie	via PC met PAC Access Central of Easinet-software	
Aanvullende verbindingen	Opheffing sabotage	
Afstand tot invoerapparaten	70 m	
Invoerapparaten voor toegangscontroller	PAC-lezers (LF, HF, MT, Architect en Biometrisch) PAC PTE-apparaten Deurcontactpunten Alarminvoeren	

**PAC 512 DCi****Controllers**

Invoerverbindingfuncties	1 × sabotage alarminvoer 1 × invoeropheffing 1 × TCP/IP-invoer (RJ-45) 1 × RS-485-invoer 1 × invoer per deurkanaal	
Uitvoerverbindingfuncties	2 × 5 A ontgrendelingsrelais @ 30V DC 2 × 5 A hulprelais @ 30V DC	
Aanbevolen kabels	0,22 mm 8-aderige alarmkabel	
Vermogensinvoer(en)	12–24 V DC	
Afmetingen	181 (b) × 65 (h) × 125 (d) mm 7,13 (b) × 2,56 (h) × 4,92 (d) inch	Verpakt: 335 (b) × 335 (h) × 90 (d) mm Verpakt: 13,19 (b) × 13,19 (h) × 3,54 (d) inch
Gewicht	909030155 — 0,61 kg	909030154 — 4,4 kg
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +35°C / 32°F to 95°F	
Relatieve vochtigheid in bedrijf	10% tot 85% relatieve vochtigheid	
Garantie	5 jaar tegen elektronische defecten	
Naleving van normen	Conform UKCA, CE, UL, FCC, IC, RoHS & WEEE	