

29P-1615-CS: Press met gelaste koperbuis 16x15 CuSi



Commerciële informatie

Deze persfitting verlengd met een stuk koperen buis (50mm) is de perfecte oplossing om van een bestaande installatie in koper over te schakelen naar een Henco oplossing met meerlagenbuis.

Insteekdiepte 1 (es1)

25,0 Millimeter

Certificaten

KIWA, DVGW Wasser, ATG, ETA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vernikkeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	16 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Koper	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	15 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Messing ontzinkingsarm	Lengte	89 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vernikkeld	Lengte aansluiting 1	30 Millimeter
Vorm	Recht	Werkende lengte aansluiting 1	30 Millimeter
Verlopend	✘	Lengte aansluiting 2	65 Millimeter
Excentrisch	✘	Werkende lengte aansluiting 2	65 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Aansluiting 1	Persmof	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Contourcode aansluiting 1	TH	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Aansluiting 2	Soldeereind	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Contourcode aansluiting 2	V		
Hoofdkleur fitting	Grijs		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✓		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✘		
Met aftapper	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
VdS keur	✘		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
BE16MINI3	05414764346192	Henco Bek voor persmachine M-BMINI3 TH-Profiel 16mm

Afbeelding

