

Productinformatieblad

Specificaties



Acti 9 - fuse-disconnector STI - 2 poles - 25 A - for fuse 10.3 x 38 mm

A9N15651

EAN Code: 3606480619557

Prijs: 17,45 EUR

Hoofd

range	Acti 9
productnaam	ACTI9 STI
product of component type	Zekering-onderbreker
device short name	STI
poles description	2P

Complementair

In toegekende stroomsterkte	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
type zekering	aM zekering gG zekering
formaat smeltveiligheid	10,3 x 38 mm
Ue toegekende bedrijfspanning	500 V AC
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	4
hoogte	81 mm
breedte	36 mm
diepte	75 mm
kleur	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen1 kabel(s) 0,75...10 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen1 kabel(s) 0,5...6 mm ² flexibel Schroefklem aansluitingen2 kabel(s) 0,75...4 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen2 kabel(s) 0,5...6 mm ² flexibel
wire stripping length	12 mm
tightening torque	2 N.m

Omgeving

standards	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
IP beschermingsgraad	IP20

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

pollution degree	3
------------------	---

omgevingstemperatuur voor werking	-20...60 °C
-----------------------------------	-------------

ambient air temperature for storage	-40...80 °C
-------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	7,600 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	3,700 cm
----------------------	----------

verpakking 1 lengte	8,600 cm
---------------------	----------

verpakking_1_gewicht	110,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	6
---------------------------------	---

verpakking 2 hoogte	8,600 cm
---------------------	----------

verpakking 2 breedte	9,400 cm
----------------------	----------

verpakking 2 lengte	22,200 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	710,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 3	S03
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	72
---------------------------------	----

verpakking_3_hoogte	30,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 3 breedte	30,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 3 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 3 gewicht	9,039 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	24 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	23 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	41
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.