

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Light, Noodverlichting, LED, Autotest, Instelbare tijdsduur, Tot 250 lumen, IP65

OVA44113

EAN Code: 3606481918147

Prijs: 137,90 EUR

Hoofd

range	Exiway
productnaam	Exiway Light
product of component type	Noodarmatuur
device applicatie	Anti-paniekverlichting
Functie	Zelftest
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
aantal batterijen	1 x 3,2 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	9 x LED 0,3 W
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Neutraal
extra informatie over bedrading apparaat	3-draads verbinding

Complementair

montage apparaat	Oppervlak
mounting support	Wand Plafond
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	4,7 VA niet in stand gehouden 7,9 VA in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	0,29 W niet in stand gehouden 3,6 W in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Led levensduur	100000 h
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurtest
autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
oplaadtijd	12 h
lichtstroom	Noodtoestand: 250 lm voor 1 H Noodtoestand: 200 lm voor 1.5 H Noodtoestand: 150 lm voor 2 u Noodtoestand: 120 lm voor 3 H Behouden modus: 150 lm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

local signalling	LED
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
hoogte	112 mm
diepte	32 mm
breedte	229 mm
gewicht product	0,38 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK09
brandwerendheid	850 °C
product certifications	CE ENEC
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	NL 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 UL 94 V2

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,400 cm
verpakking 1 breedte	23,800 cm
verpakking 1 lengte	12,000 cm
verpakking_1_gewicht	406,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,001 kg
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	18
verpakking_3_hoogte	29,300 cm
verpakking 3 breedte	39,100 cm
verpakking 3 lengte	29,900 cm
verpakking 3 gewicht	7,604 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Ja

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.