



Linergy - Mes scheidingsblok - 2,5mm² - 20A - Enkel niveau - Veer

NSYTRR22SC

EAN Code: 3606480532900

Prijs: 7,70 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	Linergy TR
product or component type	Aansluitblok
device short name	TRR
type aansluitblok	Blad uitschakelen
klemmenblokniveau	1
mounting mode	Clip-on
nominale doorsnede	2,5 mm²
lengte	60,5 mm
colour	Grijs
Quantity per set	Set van 50

Complementair

width	5,2 mm
height	36,5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	1 x veerklem: stroomopwaarts 1 x veerklem: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	2
aansluitpositie	Boven
aantal metingsingangen	2
sectie kabel	0,08...2,5 mm², flexibel zonder kabeluiteinde 0,8...4 mm², vast
wire stripping length	10 mm
werktuigtype	Loskoppeling: platte schroevendraaier Aansluiting: platte schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfspanning	300 V CSA 400 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 600 V UL
In toegekende stroomsterkte	20 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 16 A CSA 16 A UL
materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

soortelijke weerstand	10000 MΩ.m conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
kruipweerstand	500 CTI (> 400 kB) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conform aan VDE 0303-T30
vlamvertraging	V0, dikte0,8 mm conform aan UL 94
net weight	8 g
bereik compatibiliteit	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva TeSys
compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

product certifications	CSA UL
doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	6,110 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	7,000 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	402,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,786 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	5
--	---

Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
---------------------------------	---

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
--------------------------------	----

Verpakkingen zonder kunststof	Ja
-------------------------------	----

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
-----------------------------------	--

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
-------------------	----------------------------------

Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
----------------------	--

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
-------------------	-----------------------------------

Terugname	No
-----------	----