

# Productinformatieblad

Specificaties

## Canalis KS - Recht distributie- element - 160A - 3L+N+PE - 5M - Wit - 20 Aftak.



KSA160ED45020

EAN Code: 3606480004018

**Prijs: 948,10 EUR**

### Hoofd

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| range                       | Canalis                                  |
| device short name           | KSA                                      |
| type aanbod                 | Klassiek                                 |
| product or component type   | Railkokersysteem                         |
| beschrijving rail           | Horizontale distributielenkte            |
| compatibiliteit product     | Canalis KSA railkokersysteem 100...250 A |
| Geleidermateriaal           | Aluminium                                |
| polariteit railkokersysteem | 3L + N + PE                              |
| aantal aftapuitlaten        | 20                                       |
| le toegekende bedrijfstrom  | 160 A bij 35 °C                          |
| IP beschermingsgraad        | IP55 conforming to IEC 60529             |
| mounting mode               | Met schroeven                            |
| type schaal aanduiding      | Vast                                     |
| lengte                      | 5 m                                      |
| colour                      | Wit (RAL 9001)                           |

### Complementair

|   |                        |
|---|------------------------|
| aantal polen                              | 4                      |
| neutral position                          | UP                     |
| montagepositie                            | Horizontaal            |
| [Ue] rated operational voltage            | 230...690 V            |
| network frequency                         | 50/60 Hz               |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage    | 8 kV                   |
| [Ui] rated insulation voltage             | 690 V                  |
| Icw nominale kortstondige weerstandstroom | 4,45 kA                |
| Ipk nominale piekstrom weerstand          | 22 kA                  |
| elektrische aansluiting                   | Gesmeerd schuifcontact |
| width                                     | 54 mm                  |
| height                                    | 146 mm                 |
| net weight                                | 21,4 kg                |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                              |  |
|------------------------------|--|
| interval aftakeenheid        | 500 mm   |
| uitgestraald magnetisch veld | 0,41 $\mu$ T   |
| thermische spanningslimiet   | 202000 kA <sup>2</sup> .s  |
| THDI                         | 0...15 % 160 A<br>15...33 % 125 A<br>33...100 % 100 A  |
| Maximale spanningsval        | <0,067 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,066 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,061 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,056 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m |
| normen                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6   |

## Omgeving

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 conforming to IEC 62262         |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C (zonderverlies)<br>55 °C (met) |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 17,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,200 cm   |
| Package 1 Length             | 511,000 cm |
| Package 1 Weight             | 20,000 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAL        |
| Number of Units in Package 2 | 20         |
| Package 2 Height             | 48,000 cm  |
| Package 2 Width              | 64,000 cm  |
| Package 2 Length             | 520,000 cm |
| Package 2 Weight             | 422,000 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.