



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal
2 watt, zwart continu opbouw led armatuur,
inclusief controle-bouwste en, ontworpen
voor montage vanaf 4 meter en hoger,
lichtspreiding: lang (L), RAL

EVA-DLO-X/BT/ZWART

7TCA305025R0052

Generated on 22-5-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305025R0052
Oude artikelnummer	5530217158BT
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-DLO-X/BT/ZWART
Omschrijving	Decentraal 2 watt, zwart continu opbouw led armatuur, inclusief controle-bouwste en, ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger, lichtspreiding: lang (L), RAL
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	8713812781655
Netto gewicht	0 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 365,00 per 1 PC
Ingangsdatum	19-04-2024
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	982 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 170 x 62 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Kleur behuizing:	Zwart
Montagewijze:	Plafondopbouw
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	150
Hoogte/diepte (millimeter):	35
Breedte (millimeter):	150
Materiaal behuizing:	Aluminium
Nom. spanning (volt):	220 - 246
Spanningstype:	AC
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP54
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Vermogensfactor:	0.7
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 35
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	231
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd

Specificaties

Lichtverdelers:	Focuslens
Lichtstroom in standby modus (lumen):	231
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Overig
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Generated on 22-5-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

