

Rijenklembenhuizing

RKKi 4/10-10x4²



RKKi 4/10-10x4²

Rijenklembenhuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 63740401

Afmetingen: 94 x 94 x 57 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm², U_i=400V AC, polycarbonaat, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Voorzien van 10-polige blokklem 4mm² (type Contactclip BKA 4)

Meegelieferd toebehoren:

4 invoerwartels IP54 M20 afdichtbereik 8 - 13,5 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP66
UL Type Rating:	9.g.

Afmetingen

Breedte:	94 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	57 mm
Gewicht:	0.2432 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Koppelbaar:	ja
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902573479
ETIM-klasse:	EC002713
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[19000201 - ASS-kl - uitwendige scharnier set](#)

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging](#)

Kabelwartel

