



SPK802

Overspanningsbeveiliging 2P voor weerstation 4-20 mA

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	C1, C2, C3, D1
---------------------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	0 - 24 V
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	30 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	0,75 kV

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	10 kA

Afmetingen

Hoogte	105,80 mm
Breedte	6,20 mm
Diepte	83,5 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 85 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,2 - 4,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,2 - 4,0 mm ²