

# Productinformatieblad

Specificaties

## FLEXIBLE LENGTH 160A

KNA160DF410



EAN Code: 3606480003097

**Prijs: 486,10 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
product name	KN
product or component type	Flexibel element
beschrijving rail	Flexibele lengte
device application	Distributie met laag vermogen
type richtingsverandering	2 afmetingen
le toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...500 V
network frequency	50/60 Hz
aantal kringen	1
control type	Zonder
colour	Wit (RAL 9001)

### Complementair

mounting mode	Met schroeven
thermische spanningslimiet	8000 kA <sup>2</sup> .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	0,186 μT
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
[Ui] rated insulation voltage	500 V
lcw nominale kortstondige weerstandstroom	2,8 kA
lpk nominale piekstroom weerstand	20 kA
THDI	0...15 % 160 A 15...33 % 130 A 33...100 % 100 A
lengte	1 m
net weight	2,5 kg
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for operation 0...35 °C zonder onderbelasting

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	9,200 cm
Package 1 Length	101,000 cm
Package 1 Weight	2,200 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	50,000 cm
Package 2 Width	62,000 cm
Package 2 Length	119,000 cm
Package 2 Weight	97,000 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie 18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.