

SPOT

Infrarood hoogstralers



De infraroodpanelen zijn geschikt voor montage in bedrijfshallen en industriële omgevingen. De montage hoogte ligt, afhankelijk van het model, tussen de 3,5 en 8 meter. De oppervlakte temperaturen variëren tussen 280 en 340 °C . Montage aan het plafond is mogelijk met beugels (niet meegeleverd) of door de stralers op te hangen middels kettingen. Met het paneel kan gericht in zones verwarmd worden.

Door de stralingswarmte wordt er gelijkmatige en comfortabele warmte gegenereerd. De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en wit gespoten.

Eigenschappen:

- Een veel hoger comfort dan andere systemen waarbij lucht wordt verwarmd. Bij stralingsverwarming is er een minimale luchtverplaatsing.
- Stralingspanelen aan plafond gemonteerd, wanden en vloeren blijven vrij.
- Geen lawaai en stof.
- Geschikt voor hoofdverwarming, aanvullende verwarming en spot heating.
- Eenvoudig om individueel of in zones te regelen.
- Eenvoudig te installeren en geen onderhoud nodig.
- Verwarmt mensen en objecten, niet de lucht.
- Comfort blijft onverminderd en efficiënt.
- 230 of 400V.

Telefoon:
085 - 303 74 50

Website:
www.masterwatt.nl

Riga 4/A
2993 LW BARENDRECHT

Postadres:
Postbus 375
2990 AJ BARENDRECHT

Bankrekening:

IBAN NL12RABO0312456239
BIC RABONL2U
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592
BTW-nr.: NL856697163B01

SPOT hoogstraler.

Model	Vermogen (kW)	Afmetingen l x h x d (mm)	Gewicht (kg)	Artikel nr.
SPOT 600	0,60	650 x 250 x 60	5,8	880 400 600
SPOT 850	0,85	650 x 250 x 60	5,8	880 400 850
SPOT 900	0,90	1550 x150 x 60	7,6	880 400 900
SPOT 1200	1,20	1550 x150 x 60	7,6	880 401 200
SPOT 1800	1,80	1550 x 250 x 60	12,4	880 401 800
SPOT 2400	2,40	1550 x 250 x 60	12,4	880 402 400
SPOT 3000	3,00	1550 x 350 x 60	16,7	880 403 000
SPOT 3600	3,60	1550 x 350 x 60	16,7	880 403 600

SPOT hoogstraler anti corrosie.

SPOT AC 900	0,90	1550 x150 x 60	7,6	890 400 900
SPOT AC 1200	1,20	1550 x150 x 60	7,6	890 401 200
SPOT AC 1800	1,80	1550 x 250 x 60	12,4	890 401 800
SPOT AC 2400	2,40	1550 x 250 x 60	12,4	890 402 400
SPOT AC 3000	3,00	1550 x 350 x 60	16,7	890 403 000
SPOT AC 3600	3,60	1550 x 350 x 60	16,7	890 403 000

Wand en plafondbeugel voor SPOT hoogstraler.

Wand en plafondbeugel		150 x 100 x 50	1,0	885 500 999
-----------------------	--	----------------	-----	-------------

