



Inbouwschakelaar modulair System pro M compact Aan-Uit schakelaar 32A, 2M

E211-32-20

2CCA703007R0001

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CCA703007R0001 |
| Oude artikelnummer | E2113220 |
| ETIM Productklasse | EC001545 - Inbouwschakelaar modulair |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | E211-32-20 |
| Omschrijving | Aan-Uit schakelaar 32A, 2M |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 7612270938667 |
| Netto gewicht | 0,045 Kilogram |
| Land van herkomst | CH |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 21,70 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FL |

Logistieke gegevens

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 10 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,045 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 85 x 9 x 65 Millimeter |
| CBS nummer | 85365011 |

Generated on 21-1-2024

Specificaties

| | |
|--|--------|
| Schakelfunctie: | Overig |
| Aantal polen: | 2 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 32 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 415 |
| Min. meetspanning (volt): | 24 |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère): | 3 |
| Met signaallamp: | Nee |
| Kleur kapje (kalotje): | Grijs |
| Spanningstype: | AC |
| Breedte in module-eenheden: | 0.5 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 68 |
| Aantal contacten als maakcontact: | 2 |
| Aantal contacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact: | 0 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

