



# Deltawing 1500 55W 6850lm 830

Artikelnummer 0042918

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Productnaam                       | Deltawing 1500 55W 6850lm 830             |
| Technologie                       | LED                                       |
| Lampvoet                          | N/A                                       |
| Behuizing                         | Staal                                     |
| Montage                           | Plafondopbouw, Wandopbouw                 |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                      |
| Algemene toepassing               | Kantoor, Onderwijs, Logistiek & Industrie |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -20°C...+40°C                             |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                       |
| ETIM klasse                       | EC002892                                  |
| E-nummer FI                       | 4170684                                   |
| Garantie                          | 5 jaar                                    |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 6850        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 125         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000        |
| Lichtkleur                    | Warmwit     |
| CRI (Ra)                      | 80          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Bundel breedte (°)            | 120         |
| Type licht distributie        | Symmetrisch |
| Luminantiecontrole            | < 28        |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0         |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nood type                                                                |                             |
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 55                          |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.9                         |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 20                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                    |
| Voorschakelapparaat vereist                                              | Nee                         |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Nee                         |
| Dimtechnologie                                                           | N/A                         |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 350                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 35                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 250                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | E                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Flickerratio (%)                                                         | Ultra laag (5% of minder)   |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 34                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 54                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 32                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                      | 1                           |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 2.5                         |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 80000  |

# Deltawing 1500 55W 6850lm 830

Artikelnummer 0042918

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Kleur behuizing     | RAL 9003 - Signal white |
| IP waarde           | IP44                    |
| IK waarde           | IK06                    |
| Afwerking diffusor  | Diffuus                 |
| Materiaal diffusor  | PC Polycarbonaat        |
| Afwerking reflector | Not Applicable          |
| Lengte (mm)         | 1440                    |
| Breedte (mm)        | 160                     |
| Hoogte (mm)         | 60                      |
| Gewicht (kg)        | 2.625                   |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288429182  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 149.6          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 16.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 6.6            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288429189 |
| Eenheden per omdoos            | 4              |
| Lengte omdoos (cm)             | 151.0          |
| Breedte omdoos (cm)            | 34.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 15.2           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 850    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |