

# Productinformatieblad

Specificaties



## Lijnsmoerspoel voor Altivar frequentieregelaar - 5 mH - 7A - 1 Fase - 20W

VZ1L007UM50

EAN Code: 3389110890839

**Prijs: 151,95 EUR**

### Hoofd

range of product	Altivar
product or component type	Lijnsmoerspoel
compatibiliteit product	ATV312H055M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV312H075M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV31C055M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV31C075M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV32H055M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving ATV32H075M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving LXM05D10F1 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving LXM05D10M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving LXM32.U45M2 - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - enkelfasig - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving Variabele snelheidsaandrijving ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - enkelfasig - lijnsmoerspoel - 1 per aandrijving
aantal fasen	Enkelfasig
bereik compatibiliteit	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 zonnepaneel Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
device application	Reduceren van stroomharmonischen
inductiewaarde	5 mH
[In] rated current	7 A
thermische verliezen	20 W

### Complementair

voedingsfrequentie	50...60 Hz
Maximale spanningsval bij nominale belasting	5 %
net weight	0,88 kg
width	60 mm
height	100 mm
depth	95 mm

### Omgeving

standards	IEC 60076 (met HD398) VDE 0160 level 1 EN 50178
-----------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

IP beschermingsgraad	Smoorspoel: IP00 Aansluitklemmen: IP20
----------------------	---

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	18,000 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Width	15,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 1 Length	13,000 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Weight	933,000 g
------------------	-----------

---

Unit Type of Package 2	P06
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	42
------------------------------	----

---

Package 2 Height	75,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Width	60,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 2 Length	80,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	51,388 kg
------------------	-----------

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again


 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No

Dimensions Drawings

Single-Phase Line Choke

---

Dimensions



Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø (oblong hole)
60	100	95	50	60	4 x 9

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø (oblong hole)
2.36	3.94	3.74	1.97	2.36	0.16 x 0.35