


START Waterproof Slim 1200 IP65 34,5W 2400/4600lm 840

Artikelnummer 0046426

SYLVANIA


START





Start Wtpf Slim G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650lm 840 - Waterdichte ledoplossing in polycarbonaat. Eenvoudige toegang tot voedingsaansluitblok (bajonetsluitsysteem). Snelkoppeling voor elektrische aansluiting zonder gereedschap. Doorvoerbedrading. Schuifbare roestvrijstalen beugels. Kleurtemperatuur 4000K, stralingshoek: 120°. CRI80. Meervermogensoplossing 2300/4650 (geïntegreerde schakelaar), opgenomen vermogen 17/34,5W, lichtrendement: 135lm/W. Harmonische vervorming <20%. Vermogensfactor: 0,9. Levensduur (L70B50): 100.000 uur. Fotobiologisch risico RG0. SDCM < 5; IP66; IK08; Klasse II; Afmetingen (LxBxH) 1240 x 70 x 73mm. Gewicht: 1,26kg. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



START Waterproof Slim 1200 IP65 34,5W 2400/4600lm 840

Artikelnummer 0046426

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Slim 1200 IP65 34,5W 2400/4600lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357160
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4650
Efficiëntie armatuur lm/W	135
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	34.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes with restrictions
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom (µs)	300
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	17
Max. Armaturen per 13A C automaat	23
Max. Armaturen per 16A C automaat	28
Max. Armaturen per 20A C automaat	35
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	17
Max. Armaturen per 20A B automaat	21
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000

START Waterproof Slim 1200 IP65

34,5W 2400/4600lm 840

Artikelnummer 0046426

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 7035 - Light grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1240
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	73
Gewicht (kg)	1.259

Verpakkingen

EAN code	5410288464268
Enkele lengte verpakking (cm)	124.7
Enkele breedte verpakking (cm)	7.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288464265
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	126.2
Breedte omdoos (cm)	17.3
Diepte omdoos (cm)	26.3

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50