DORN BRACHT

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

TARA

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 180°
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Handbrause mit Antikalk-System
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 920 mm
- Höhe Standrohre 628 mm
- Höhe bis Luftsprudler 765 mm
- Schubrosetten Ø 90 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bronze gebürstet	25 943 892-42
Chrom	25 943 892-00
Platin gebürstet	25 943 892-06
Platin	25 943 892-08
Weiß matt	25 943 892-10
Dark Brass matt	25 943 892-16
Dark Bronze matt	25 943 892-17
Dark Chrome	25 943 892-19
Light Gold gebürstet	25 943 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 892-28
Schwarz matt	25 943 892-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 892-46
Champagne (22kt Gold)	25 943 892-47
Chrom gebürstet	25 943 892-93
Dark Platinum gebürstet	25 943 892-99

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate

IAPMO_4976 WRAS_2212 LGA_18

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



DORN BRACHT

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 12 12 007 00-42	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Bronze gebürstet	2,00	30
29	09 28 10 028-42	Rosette Ø 38 x 20 mm - Bronze gebürstet	1,00	60
23	04 23 10 023 00 90	Befestigung für Standrohr -	6,00	2
1	90 20 89 010 10-42	Griff - Bronze gebürstet	2,00	30
4	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
26	09 24 03 080 90	Verlängerung 1/2" x 25 mm -	2,00	2
30	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	1,00	2
8	90 21 10 011 00 90	Umstellung TARA -	1,00	2
32	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -	1,00	2
18	09 27 89 025-42	Rosette Ø 85 x Ø 39 x 37,5 mm - Bronze gebürstet	2,00	60
7	90 28 22 222 00-42	Auslauf 220 mm, 27-30 l/min. - Bronze gebürstet	1,00	30
6	90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
13	04 28 10 029 01-42	Halter für Brause Stand - Bronze gebürstet	1,00	60
2	09 20 89 010-42	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Bronze gebürstet	2,00	60
28	90 18 20 025 00-42	Umstellung 23 x 85 x 48 mm - Bronze gebürstet	1,00	30
5	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
16	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	4,00	2
27	90 15 01 005 00 90	Umstellung Einsatz Excenter 20 x 30 x 20 mm -	1,00	2
31	09 24 03 121-42	Nippel Ø 24,7 x 34,5 mm - Bronze gebürstet	1,00	60
34	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
20	04 28 22 009 20-42	Anschluss 590 mm - Bronze gebürstet	2,00	60
33	09 21 02 143-42	Haube Ø 24,7 x 20 mm - Bronze gebürstet	1,00	60
9	04 24 04 189 00-42	Bogen 20° 55 x 40 x 23 mm - Bronze gebürstet	1,00	60
25	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	4,00	2
22	09 24 03 094-07	Anschluss Ø 28 x 34 mm - roh vernickelt	2,00	30
17	09 14 10 041 90	O-Ring 39,0 x 4,0 mm -	2,00	2
12	90 18 40 035 00 90	Hülse -	1,00	2
15	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	4,00	2
19	09 23 30 040-07	Befestigung Mutter M45 x 1,5 - roh vernickelt	2,00	30
24	09 30 11 130-07	Flansch für Bodenanbindung Ø 84 x 25 mm - roh vernickelt	2,00	30
11	90 30 02 072 00-42	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Bronze gebürstet	1,00	30
21	09 14 10 081 90	O-Ring EPDM 70 22,0 x 3,0 mm -	2,00	2
14	09 29 05 021 20 90	Anschluss Ø 29 x 41,5 mm -	2,00	2
10	90 12 11 140 41-42	Stabhandbrause 6,8 l/min - Bronze gebürstet	1,00	30