

## BARNICOL GIETMOF

Doorgaande kabelmof met giethars isolatie



### ALGEMENE INFORMATIE

#### Product beschrijving

Barnicol gietmof is een **doorgaande gietmof met giethars isolatie**. De gietmof wordt toegepast voor het doorverbinden, aftakken en repareren van kabels voor grondverbindingen. De mof is bestemd voor gebouwinstallaties, woningbouw, industriële en infrastructurele (rail en wegenbouw) installaties. De geringe afmeting maakt de mof toepasbaar op moeilijk begaanbare plaatsen en de open constructie vereenvoudigt het gieten van de hars. De giethars is **zelfhardend** en heeft een lage uithardingstemperatuur. Eenmaal uitgehard is de hars **waterdicht** en uitstekend **warmtegeleidend**, zodat warmte goed wordt afgevoerd.

### EIGENSCHAPPEN

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Uitvoering                | Giethars       |
| Soort isolatiemateriaal   | Hars           |
| Nom. spanning U0/U (Um)   | 3.6/6 (7.2) kV |
| Haloveenvrij (geen kabel) | Ja             |

### PRODUCT RANGE

| Product code<br>(Referentie<br>code) | Product naam                      | Volume hars<br>[cm <sup>3</sup> ] | Max. diameter<br>hoofdkabel [mm] | Hoogte hoofd + aftak<br>kabel |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 120887                               | BARNICOL gietmof tr# A 280 buidel | 750                               | 30                               | 30 - 38 mm                    |
| 120886                               | BARNICOL gietmof tr# A 210 buidel | 370                               | 24                               | 24 - 29 mm                    |
| 120885                               | BARNICOL gietmof tr# A 150 buidel | 180                               | 23                               | < 23 mm                       |
| 120888                               | BARNICOL gietmof tr# A 310 buidel | 1.300                             | 40                               | 39 - 50 mm                    |
| 120889                               | BARNICOL gietmof tr# A 370 buidel | 2.150                             | 50                               | 51 - 65 mm                    |
| 120890                               | BARNICOL gietmof gy# A 470 buidel | 4.300                             | 60                               | 68 - 85 mm                    |