

PRODUKTDATENBLATT

Type: eTRACE-15-SG
Art. Nr.: 40907



9120105410458

Kurzbeschreibung

Selbstregulierendes Heizband mit Schutzgeflecht, 15W/m



Die selbstregulierenden Heizbänder eTRACE-15-SG und eTRACE-25-SG haben ein Schutzgeflecht und sind für Temperaturen bis zu 80 °C vorgesehen. Sie können sowohl als Rohrbegleitheizung als auch als Dachrinnenheizung eingesetzt werden und eignen sich für die Anwendung in der Haustechnik als auch in der Industrie. Die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Alle Heizbänder sind feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig. Die richtige Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit. Als selbstregulierende Heizbänder können sie einfach auf die gewünschte Länge zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden. Im Bereich der Dachrinnenheizung auch für Kunststoffrinnen geeignet. Als Rohrbegleitheizung v.a. als Frostschutz oder zur Temperaturkonstanthaltung an Rohren und Behältern. Nennleistung 15 W/m bzw. 25 W/m bei 10 °C in Luft, max Umgebungstemperatur: 80 °C ausgeschaltet und 65 °C eingeschaltet, min. Verlegetemperatur: -50 °C, min. Biegeradius: 25 mm, Prüfzeichen: NEMKO, CE konform.

ETIM Merkmale

Kabeltyp	2-adrig	Nennspannung	230 Volt
Dauerleistung	✘	Max. Haltetemperatur	65 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✓	Heizleistung	15 Watt pro Meter
Abschirmung	Geflecht	Durchmesser	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	CuNi	Höhe	5,6 Millimeter
Oberflächenbeschichtung	ohne	Breite	11 Millimeter
Abschirmung			
Farbe	schwarz	Länge	1 Meter
Anwendung	Rohrbegleitheizung		

Erstellt am: 27.06.2025