

# Kompakte 2-drahtige Video-Außensprechstelle

**510-31001**



Diese kompakte Video-Außensprechstelle ist mit HD-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet. Die Infrarot-LEDs der Kamera garantieren eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht (gestochen scharfes Schwarzweißbild). Sie können das Gerät mit einem Typenschild (optional aus gravierbarem PMMA-Kunststoff) personalisieren. Die wartungsfreien Tasterkontakte garantieren eine lange Nutzungsdauer. Das Türschloss kann mit dem Zugangskontrollmodul (empfohlen) oder direkt mit der Außensprechstelle verbunden werden.

Sie können die Anrufe von Ihrer Video-Außensprechstelle auf Ihrem Smartphone über die Niko-Zugangskontroll-App (Android oder iOS) erhalten.

Diese Video-Außensprechstelle benötigt das Zugangskontrollmodul (510-214X0), um die Stromversorgung zu gewährleisten. Ergänzen Sie Ihr Zugangskontrollsystem um die Video-Innensprechstelle (510-50000).




## Technische Daten

Kompakte 2-drahtige Video-Außensprechstelle.

- Kameraauflösung: 2 MP
- IR-Reichweite: 3 m
- Maximale Anzahl von Türschlössern: 2
- Türschloss mit 12 Vac – 1 A
- Relais für Türschloss: 24 V – 1 A
- Montage: Aufputzmontage
- Mikrofon: Lautstärke und Aufnahmesensibilität des Mikrofons lassen sich manuell einstellen
- Anzahl Drähte: 2-Draht
- Farbausführung: schwarz
- Minimale Umgebungstemperatur: 20 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 50 °C
- Schutzart: IP54
- Kennzeichnung: CE

## Abmessungen



## Anschlussplan

