

**FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT**

**Type:** eTRACE-30CHT  
**Art. Nr.:** 40909



9120105410472

**Breve description**

Câble chauffant constant pour gouttières et gouttières 30W/m

**Description du produit**

La boucle de chauffage constante eTRACE-30CHT est particulièrement adaptée au chauffage des gouttières de drainage. La boucle de chauffage est une bande élastique, isolée et dotée d'une gaine en silicone. Modèle conforme aux dispositions VDE, avec fil de résistance soudé. Le fil est posé à plat dans la gouttière, afin d'éviter que la neige ne forme un « tunnel ». Afin de maintenir les coûts d'exploitation du chauffage de gouttières au plus bas, la boucle de chauffage doit être le plus en contact possible avec la gouttière. Les boucles de chauffage SHK ne peuvent être installées dans les gouttières et tuyaux d'écoulement en plastique. Température nominale : +200 °C, Température min. de pose : -60 °C, Rayon de courbure : 25 mm, Conforme CE, Peut être coupée tous les 60 cm, La longueur max. de circuit de chauffage pour 16 A est de 58 m.

**Caractéristiques de l'ETIM**

<b>Kabeltyp</b>	2-adrig	<b>Nennspannung</b>	230 Volt
<b>Dauerleistung</b>	✘	<b>Max. Haltetemperatur</b>	200 Grad Celsius
<b>Selbstbegrenzend</b>	✓	<b>Heizleistung</b>	30 Watt pro Meter
<b>Abschirmung</b>	Folie	<b>Durchmesser</b>	0 Millimeter
<b>Werkstoff der Abschirmung</b>	CuNi	<b>Höhe</b>	8 Millimeter
<b>Oberflächenbeschichtung</b>	ohne	<b>Breite</b>	11 Millimeter
<b>Abschirmung</b>			
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Länge</b>	1 Meter
<b>Anwendung</b>	Dachrinne		

Créé le: 27/06/2025