


## 2P-2605: Culasse pour sanitaire femelle 26x3/4"



### Informations commerciales

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

### Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire


### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Laiton	Longueur raccordement 1	30,5 millimètre
Matériau du boîtier	Laiton	Longueur de travail raccordement 1	25 millimètre
Traitement de surface	Non traité	Longueur raccordement 2	52 millimètre
Forme	À angle droit	Longueur de travail raccordement 2	52 millimètre
Dimension du filetage	3/4 pouces	Longueur depuis plaque murale	52 millimètre
Lié au système	✓	Longueur raccordement 3	0 millimètre
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)	Longueur de travail raccordement 3	0 millimètre
Raccordement	Manchon comprimé	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Taille du filetage pour la connexion au robinet	3/4 pouces	Pression de service maximale à 20 °C	16 bar
Code profil	TH		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

## Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE26	05414764029088	Henco Pincés à sertir (universel) Profil BE/TH 26x3	
PRESSCHECK1432	05414764029088	Henco Outil pour contrôler la précision d'un sertissage Ø14-32	
PLP-P-PK	05414764029088	Henco Support galvanisé pour culasse sanitaire	
PLF-P-PK	05414764029088	Henco Support galvanisé pour culasse sanitaire	