



Omschrijving Interruttore automatico scatolato

Code MSX 160c

Aant. polen 3P

Nominale stroom 100 A

Release Elektromechanisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	A
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	525 Vac - 250 Vdc
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	690 V
Thermische regeling	0,63 - 0,8 - 1 x In
Magnetische regeling	Vast - 1.500 A
Nul bescherming	-
Totale vermogensverlies	33 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-
Idn regeling	-
DT regeling	-

MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Bevestigd
DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Kan worden uitgerust met motorbediening	Aant.
Compatibele vergrendeling	-
Geleverde klemmen	Front voor FW-kabels
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	SI
Werkspanning (415 Vac)	14.000 cicli
Mechanisch levensduur	20.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	0.8
Breedte	75 mm
Hoogte	130 mm
Diepte	68 mm


SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	35 kA
400/415 Vac	25 kA
440 Vac	15 kA
525 Vac	7,5 kA
690 Vac	-
250 Vdc	20 kA

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

220/240 Vac	18 kA
400/415 Vac	13 kA
440 Vac	7,5 kA
525 Vac	4 kA
690 Vac	-
250 Vdc	10 kA

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9045

MSX

STANDARDS/APPROVALS

