


2PG-1604K: Sanitair muurplaat binnendraad kort Gas 16x1/2"



Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie. De fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring, Deze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestand tegen gas.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

Insteekdiepte 1 (es1)

25,0 Millimeter

Certificaten

DVGW Gas, GASTEC

Toepassingen

Gas


Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Uitwendige buisdiameter aansluiting	16 Millimeter
Materiaal behuizing	Messing	Lengte aansluiting 1	30,5 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 1	25 Millimeter
Vorm	Haaks	Lengte aansluiting 2	32 Millimeter
Draadmaat	1/2"	Werkende lengte aansluiting 2	32 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Lengte vanaf muurplaat	32 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)	Lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Aansluiting	Persmof	Werkende lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"	Mediumtemperatuur (continu)	-20 60 Graden Celsius
Contourcode	TH	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
DVGW-keur voor gas	✓		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✓		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE16	05414764206373	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 16x2	

PRESSCHECK1432 05414764206373 Henco Perschecker Ø14-32

