

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: eTRACE-15-PRO
Art. Nr.: 41244



9120105414005

Brève description

Boucle chauff. autorégl. pour cond./gouttières, 15W/m

**Description du produit**

La boucle de chauffage autorégulante eTRACE-15-PRO sont conçues pour des températures inférieures ou égales à 80 °C. Elles peuvent être utilisées comme systèmes de chauffage de conduites ou chauffage de gouttières. Elles conviennent à une utilisation dans le bâtiment et aux applications industrielles. Les conduites d'approvisionnement sont en cuivre nickelé. Toutes les boucles de chauffage résistent à l'humidité et aux UV. Cela garantit une durée de vie prolongée et une fiabilité absolue. Les boucles de chauffage autorégulantes peuvent aisément être coupées à la longueur souhaitée et utilisées immédiatement. Comme chauffage de gouttières, elles conviennent également pour les gouttières en plastique. Comme systèmes de chauffage des conduites, surtout pour la protection antigèle ou le maintien d'une température constante dans les conduites et les réservoirs. Puissance nominale : 15 W/m à 10 °C dans l'air, Température ambiante max. : 80 °C débranché et 65 °C branché, Température min. de po

Caractéristiques de l'ETIM

Kabeltyp	2-adrig	Nennspannung	230 Volt
Dauerleistung	✘	Max. Haltetemperatur	65 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✓	Heizleistung	15 Watt pro Meter
Abschirmung	Folie	Durchmesser	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	CuNi	Höhe	12,5 Millimeter
Oberflächenbeschichtung	ohne	Breite	5,8 Millimeter
Abschirmung			
Farbe	schwarz	Länge	1 Meter
Anwendung	Rohrbegleitheizung		

Créé le: 27/06/2025