



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal  
2 watt ontworpen voor montage vanaf 4  
meter + hoger rond zwart continu inbouw led  
armatuur + controlebouwsteen serie Evago  
Lichtspreading breed (W)

EVA-R-DWI-X/CIS/ZWART

7TCA091180R0357

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                    |
| Bestelnummer          | 7TCA091180R0357                                                                                                                                                |
| Oude artikelnummer    | 5530217169                                                                                                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur                                                                                                                            |
| Merknaam              | ABB VanLien                                                                                                                                                    |
| Serie/programma       | Evago                                                                                                                                                          |
| Type                  | EVA-R-DWI-X/CIS/ZWART                                                                                                                                          |
| Garantie              | 5 jaar                                                                                                                                                         |
| Omschrijving          | Decentraal 2 watt ontworpen voor montage vanaf 4 meter + hoger rond zwart continu inbouw led armatuur + controlebouwsteen serie Evago Lichtspreading breed (W) |
| Overig                | Meegeleverde extra lens voor gebruik in ruimtes hoger dan 8 meter                                                                                              |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                 |
| Indicatieve levertijd | 9 kalenderdagen                                                                                                                                                |
| GTIN code             | 8713812770239                                                                                                                                                  |
| Netto gewicht         | 481 Gram                                                                                                                                                       |
| Land van herkomst     | GB                                                                                                                                                             |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 295,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990        |
| Conditiegroep | LI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 595 Gram                  |
| Verpakking                        | Kartonnen doos            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 225 x 170 x 62 Millimeter |
| CBS nummer                        | 94054990                  |

## Specificaties

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Functie:                          | Vluchtwegverlichting                     |
| Voedingssysteem:                  | Decentraal (individuele batterij)        |
| Continu bedrijf:                  | Ja                                       |
| Kleur behuizing:                  | Zwart                                    |
| RAL-nummer behuizing:             | 9011                                     |
| Montagewijze:                     | Inbouw                                   |
| Geschikt voor markeringstype:     | Overig                                   |
| Materiaal afdekking:              | Kunststof transparant                    |
| Lengte (millimeter):              | 316                                      |
| Hoogte/diepte (millimeter):       | 78                                       |
| Breedte (millimeter):             | 100                                      |
| Buitendiameter (millimeter):      | 100                                      |
| Inbouwlengte (millimeter):        | 316                                      |
| Inbouwbreedte (millimeter):       | 68                                       |
| Materiaal behuizing:              | Kunststof                                |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter): | 35                                       |
| Inbouwdiameter (millimeter):      | 68                                       |
| Nom. spanning (volt):             | 220 - 240                                |
| Spanningstype:                    | AC                                       |
| Autonomie (uur):                  | 1                                        |
| Accu-eigenschap:                  | NiMH                                     |
| Bewakingsinrichting:              | Controlebouwsteen (centrale voorziening) |
| Met lichtbron:                    | Ja                                       |
| Beschermingsgraad (IP):           | IP42                                     |
| Lamptype:                         | LED niet uitwisselbaar                   |
| Lamphouder:                       | Overig                                   |

## Specificaties

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampvermogen (watt):                                             | 2                           |
| Lichtkleur:                                                      | Wit                         |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                               | 1                           |
| Kleurtemperatuur (kelvin):                                       | 5600 - 5600                 |
| Kleurweergave-index:                                             | 70-79                       |
| Beschermingsklasse:                                              | II                          |
| Met afstandsschakelaaraansluiting:                               | Nee                         |
| Nom. stroom (milliampère):                                       | 15 - 15                     |
| Vermogensfactor:                                                 | 0.85                        |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 0 - 40                      |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):                          | 238                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):            | 238                         |
| Incl. pictogram:                                                 | Nee                         |
| Aantal verlichtingskoppen:                                       | 1                           |
| Voorschakelapparaat:                                             | LED regeling stroomgestuurd |
| Lichtverdeler:                                                   | Focuslens                   |
| Max. systeemvermogen (watt):                                     | 3                           |
| Lichtstroom in standby modus (lumen):                            | 238                         |
| Nom. bedrijfsduur (uur):                                         | 1 - 1                       |
| Soort bedrading:                                                 | Eindig                      |
| Aantal polen:                                                    | 7                           |
| Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):                        | 2.5                         |
| Aansluitwijze:                                                   | Schroefaansluiting          |
| Met afstandsbediening:                                           | Ja                          |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                             | Ja                          |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

