



Bliq Universele Dongel

Max. aantal aangesloten apparaten	1
Communicatieprotocol	RS485
Geschikt voor type apparaten	Zie lijst op: www.bliq.energy
Frequentie	868 Mhz
Baud rate	100-115200 bps
Antenne	Interne RF antenne
Geschikt voor gateway	Bliq Energiemanager (EMS) v3

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur in bedrijf	-30°C tot 70°C
Omgevingstemperatuur tijdens opslag	-40°C tot 80°C
Relatieve vochtigheidsgraad	10-90%, niet condenserend
Beschermingsgraad (volgens IEC 60529)	IP65

Algemene data

Afmetingen product (l*b*h)	70mm/70mm/25mm
Afmeting verpakking (l*b*h)	95mm/83mm/38mm
Gewicht (netto & bruto)	Netto 65 gram (bruto incl. verpakking 85 gram)
Plaatsingsmethode	Plakstrip achterkant of geschroefd
Aansluiting RS485	RJ45 connector
Certificaten & goedkeuringen	CE
Energieverbruik	1,5 Watt
Voeding	5V~12V DC (van uit omvormer of externe voeding via USB-C)
Status display	3 x Status LED

Features

Werking en visualisatie	Bliq Qontrol & Bliq app (iOS & Android)
Configuratie	https://qontrol.bliq.energy/
Garantie	2 jaar
EAN	8720844084456