

Productinformatieblad

Specificaties



Actassi - 1U stroomverdelingsrail - 6 stopcontacten+vermogensschakelaar 19P UTE

NSYAPU19F6CB

EAN Code: 3606480171963

Prijs: 179,15 EUR

Hoofd

range	Actassi
product of component type	Stroomverdeling spoor
device applicatie	Multifunctioneel
standaard beschrijving uitgang	Penaarding
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
configuratie polen stopcontact	2P + E met kleppen
Quantity per set	Set van 1
colour	Aluminium

Complementair

apparatsamenstelling	1 stroomrail vaste elementen
positie geaarde kabelschoen	35° aardingschoen
nummerstekkerbus	6
In nominale stroom	16 A
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC
type bescherming	Overspanningsbeveiliging C60N 16 A boog C
mounting support	19" rack Rechtop
bevestigingsmethode	Met beugels Rechtstreekse bevestiging
materiaal	Polyamide 6 met 30 % glasvezel
oppervlakte afwerking	Geanodiseerd
elektrische aansluiting	3 m voedingskabel 3 x 1,5 mm ² H05VV-F3G1.5
aantal rekeenheden	1U
hoogte	44,45 mm
breedte	Totaal: 482,6 mm Behuizing: 440 mm
diepte	44 mm

Omgeving

brandwerendheid	850 °C
quality labels	UTE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	NFC 61-314 IEC 60884 NBN C 61-112-1
-----------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	8,000 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	10,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	51,500 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	1,246 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	20
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	29,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	37,500 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	24,920 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.