



Stroommeet transformator - Kabel  
Ø32/Rail 10x40/20x32/25x25mm -  
In=250A/Isec=5A

METSECT5MC025

EAN Code: 3606480618765

Prijs: 64,85 EUR

Hoofd

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| range                     | PowerLogic                               |
| product name              | CT                                       |
| product or component type | Stroomtransformator                      |
| secundaire stroom         | 5 A                                      |
| nauwkeurigheidsklasse     | Klasse 0,5 bij 3 VA<br>Klasse 1 bij 5 VA |
| [In] rated current        | 250 A                                    |

Complementair

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| type stroomtransformator                           | Tropenvast voor railsysteem en kabel<br>Massieve kern |
| ratio stroomtransformator                          | 250/5                                                 |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 15 kA                                                 |
| dynamische weerstandstroom                         | 2.5 lth                                               |
| Maximale veiligheidsfactor                         | 5                                                     |
| Ue toegekende bedrijfsspanning                     | < 720 V AC 50/60 Hz                                   |
| [Ui] rated insulation voltage                      | 3 kV                                                  |
| mounting mode                                      | Clip-on<br>Geïsoleerde borgschroef<br>Met schroeven   |
| mounting support                                   | DIN-rail<br>Montageplaat<br>Rail                      |
| breedte                                            | Buiten: 70 mm<br>Binnen: 41 mm                        |
| hoogte                                             | Buiten: 95 mm<br>Binnen: 41 mm                        |
| diepte                                             | Frame : 45 mm<br>Totaal : 65 mm                       |
| diameter                                           | 32 mm                                                 |
| net weight                                         | 0,375 kg                                              |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 3 kV                                                  |
| elektrische isolatieklasse                         | Klasse B                                              |
| buitendiameter kabel                               | 32 mm                                                 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|               |             |
|---------------|-------------|
| opening rails | 40.5 x 10.5 |
|               | 32.5 x 20.5 |
|               | 25.5 x 25.5 |
| dichting      | Zonder      |

## Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| standards                             | VDE 0414    |
|                                       | IEC 61869-2 |
| product certifications                | EAC         |
|                                       | CE          |
| IP beschermingsgraad                  | IP20        |
| relative humidity                     | 0...95 %    |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,000 cm  |
| Package 1 Width              | 9,000 cm  |
| Package 1 Length             | 11,500 cm |
| Package 1 Weight             | 371,600 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 33        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 12,663 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  Materialen en verpakking |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet                              |
| SCIP-nummer                                                                                                | 76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                       |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |